BT010 UNITÀ PER BASSE FREQUENZE A TROMBA

COMPONENTI		
	CW 454	PW 455
	CW 455	
	PW 454	









COMPONENTI	N°2 CW 454	N°2 CW 455	N°2 PW454	N°2 PW 455
	in serie	in serie	in parallelo	in parallelo
Impedenza	8 Ω	8 Ω	4 Ω	4 Ω
Potenza massima	1600 W	2000 W	1600W	2000 W
Potenza nominale	800 W	1000 W	800W	1000 W

RISPOSTA IN FREQUENZA (1W/1m)



CARATTERISTICHE TECNICHE	
Angolo di radiazione	0.5 π sterad
Sensibilità (1V/1m)	105 dB
Frequenza di taglio	50 Hz
Gamma utile	20÷250 Hz
Materiale Box autocostruito	Multistrato/MDF
Spessore consigliato	25 mm

NOTE:

ACCESSORI			
Materiale fonoassorbente	YAC826	Angolari	YAC200
Vaschetta portaterminali	YAC104	Maniglie	YAC300
Connettori Speak-on	YCD515		
Cavo per collegamenti	CA0230T		
Fonoisolante per cavi	YAC835		
Guarnizione sigillante	YAC830		
Viti per fissaggio altoparlanti	YAC240		
Inserti screw nut	YAC225		